

卓越的切削效率 搭载日立经典设计的730W马达



730W 强劲马达*1

更细的握持设计



* G10SR4的切削状态



Slim Grip 197mm

抗过载性能提升

G 10SR4	约 103%
对比机种 G10SR3	100%

研磨效率提升

G 10SR4	约 106%
对比机种 G10SR3	100%

G 10SR4 / G 13SR4
100mm(4") / 125mm(5")



规格参数

机型		G 10SR4	G 13SR4
能力	砂轮直径	100mm (4")	125mm (5")
	砂轮孔径	16mm (5/8")	22.23mm (7/8")
主轴螺纹		M10 x 1.5	M14 x 2
输入功率		730W	
空载转速		10,000/min.	
全长		258mm (10-1/8")	
重量*3		1.7kg (3.8lbs.)	1.8kg (4.0lbs.)
标准附件		Side Handle, Wrench	

*2. 实际销售参数可能会有不同 *3. 重量测量依据 EPTA-Procedure 01/2003 规则.

Distributed by:

日立工机商业（中国）有限公司
日立工机株式会社

www.hitachi-koki.cn

Hitachi 100mm (4") / 125mm (5") 角向磨光机
G 10SR4 / G 13SR4



HITACHI
Inspire the Next¹

不断改良 锐意进取!

*1

抗过载能力

约 **3%**^{*2}
提升

磨削效率

约 **6%**^{*2}
提升

强力马达

730w^{*1}
输入功率

* 照片型号: G 13SR4

*1. 额定数据

*2. 对比旧款机种G10SR3/G13SR3