

耐用性提，磨削效率更进一步！*1



G 10SS2 / G 13SS2
100mm(4") / 125mm(5")



规格参数*2

型号		G 10SS2	G 13SS2
能力	砂轮外径	100mm (4")	125mm (5")
	砂轮孔径	16mm (5/8")	22.23mm (7/8")
主轴螺纹		M10 x 1.5	M14 x 2
输入功率		600W	
空载转速		11,500/min. : 220-240V	
全长		254mm (10")	
重量*3		1.7kg (3.8lbs.)	1.8kg (4.0lbs.)
标准附件		侧手柄, 扳手	

*2. 规格参数在不同地区可能存在差异 *3. 重量测试根据标准 EPTA-Procedure 01/2003.

Distributed by:

日立工机商业(中国)有限公司
日立工机株式会社

Hitachi Koki Co., Ltd.
www.hitachi-koki.cn

Hitachi 100mm (4") / 125mm (5") 经典款式角磨机

G 10SS2

G 13SS2

NEW

HITACHI
Inspire the Next

耐用性, 磨削效率 更进一步*1

耐用性

约 **19%** *2

提升

磨削效率

约 **5%** *2

提升

*1. 日立工机 500W-600W 级别角向磨光机对比 (2015年10月)

*2. 对比旧款型号G10SS